

# MRZ 66 LED



**LM**

**SISTEMAS LUMINICOS**  
Iluminando al país desde 1949



Tecnología  
Led



Vida Útil  
70.000 hs

## DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para la iluminación de caminos, paseos, senderos, calles internas, etc.

Altura de montaje sugerida de 6 a 9 mts.

Conexión horizontal para brazo de diámetro 38mm.

Opción: COLGAR (tipo catenaria)/ COLUMNA.

## POTENCIA 50W

Potencia máxima: 50W.

Flujo luminoso: 6.000 lm.

Led: CREE (EEUU) en placa Italtavia de PCB Aluminio con 12 LEDs cada una, 25W por placa.

Driver: Italtavia 60W.

CRI (Colour Render Index): >70.

Temperatura de color: Blanco frío 5700°K.

Tensión de entrada al modulo LED: 100 a 250 V ac- La fuente de alimentación switching opera desde 95Vac hasta 265Vac.

## MATERIAL Y TERMINACIÓN

Luminaria de aluminio inyectado o chapa de hierro.

Con placa porta led en aluminio.


Acabado con pintura termo convertible de poliéster en polvo de alta calidad color blanco.

Con tulipa de policarbonato anti vandálico y alto impacto, protegida contra rayos U.V.

Cierre totalmente hermético.

Grado de hermeticidad IP54.

## MEDIDAS



Blanco



Gris Forja

