

MRZ 66 LED



LM

SISTEMAS LUMINICOS
Iluminando al país desde 1949



Tecnología
Led



Vida Útil
70.000 hs

DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para la iluminación de caminos, paseos, senderos, calles internas, etc.

Altura de montaje sugerida de 6 a 9 mts.

Conexión horizontal para brazo de diámetro 38mm.

Opción: COLGAR (tipo catenaria)/ COLUMNA.

POTENCIA 50W

Potencia máxima: 50W.

Flujo luminoso: 6.000 lm.

Led: CREE (EEUU) en placa Itavia de PCB Aluminio con 12 LEDs cada una, 25W por placa.

Driver: Itavia 60W.

CRI (Colour Render Index): >70.

Temperatura de color: Blanco frío 5700°K.

Tensión de entrada al modulo LED: 100 a 250 V ac- La fuente de alimentación switching opera desde 95Vac hasta 265Vac.

MATERIAL Y TERMINACIÓN

Luminaria de aluminio inyectado o chapa de hierro.

Con placa porta led en aluminio.

Acabado con pintura termo convertible de poliéster en polvo de alta calidad color blanco.

Con tulipa de policarbonato anti vandálico y alto impacto, protegida contra rayos U.V.

Cierre totalmente hermético.

Grado de hermeticidad IP54.

MEDIDAS



Blanco



Gris Forja

